

DL PRISMA FLEX90



LED stropní svítidlo DL PRISMA FLEX 90 s mikroprizmatickým difuzorem pro dosažení vizuálního komfortu. Hliníkový kryt AL1070 poskytuje skvělý teplotní management. Svítidlo umožňuje přepínání barev (za příplatek) a externí předřadník umožňuje nastavení příkonu pro použití v různých projektech.

Vlastnosti LED Down 422:

- 1070 hliníkové pouzdro poskytuje vynikající odvod tepla
- Mikroprizmatický difuzor
- CCT a příkon lze přepínat tlačítkem
- Nestmívatelný nebo DALI/Triak stmívatelný
- Vysoká účinnost až 125lm/W
- Provedení Ra90
- Záruka 5 roků.

Instalace	Stropní vestavné			
Napájecí napětí	AC 230 V 50 / 60 Hz			
Způsob zapojení	Kabel			
Přepětová ochrana	-			
Zdroj světla	LED SMD			
Příkon	5 ~ 36 W			
Účinnost LED	100-125 lm/W (@ Ta =25° C)			
Životnost LED	>50.000 hodin (L80B50 @ Ta =25° C)			
Optika	90 stupňů			
Kryt svítidla	PC			
Barevné podání (Ra80)	3000K	4000K	5000K	3-CCT (3000K+4000K+5700K)
Index podání barev	Ra80			
Typ distribuce světla	Přímá			
Korpus modulu	Hliník AL1070			
Barva korpusu	Bílá RAL 9016			
Typ povrchu	Hladký			
IP krytí	IP44 (přední strana), IP20 předřadník			
IK odolnost	IK03			
Třída ochrany	II			
Regulace (standardně)	Nestmívatelný		TRIAK, DALI	
Připojení	Externí napájecí zdroj			
Příslušenství	-			
Provozní teplota	-20°C až +45°C			
Standardy	CE, ROHS			
Záruka	5 let			

MODEL	Nastavitelný příkon	Světelný tok
DLPF90.185mm.Ra90	15/17/19/21W	1720/1950/2180/2520lm
DLPF90.230mm.Ra90	22/24/26/28W	2530/2760/3120/3360lm